



Sekundenkleber "Eylgel" 20g





€15.55*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84112**

schnell/mittel härtend, Verklebung an senkrechten Flächen und Überkopfarbeiten möglich, ideal für poröse Flächen

Properties

Ausführung:	Tube
Basis:	Cyanacrylat
Beständigkeit:	kurzzeitig gegen Wasser und Lösungsmittel
Einsatz:	Metall, Kunststoff, Gummi, Leder, Pappe und Holz, bei Werkstoffen wie PP, PE, Teflon® oder Silikon empfehlen wir eine Vorbehandlung
Einsatzgebiet:	Gummi, Leder, PVC and plastic, Pappe und Papier, metal, wood
Endfestigkeit (h):	12 - 24
Farbe:	transparent
Farbe: Handfestigkeit (s):	transparent 2 - 40
	·
Handfestigkeit (s):	2 - 40
Handfestigkeit (s): Inhalt (g):	2 - 40 20
Handfestigkeit (s): Inhalt (g): Scherfestigkeit (N/mm²):	2 - 40 20 22 -
Handfestigkeit (s): Inhalt (g): Scherfestigkeit (N/mm²): Spaltfüllvermögen (mm):	2 - 40 20 22 - 0,25 -

Page 2 EYLSHOP	
Viskosität (mPa-s):	18000-40000