



Stabelektrode RR6 1,7kg L250mm D2mm



35,70 €

Prices excl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **8150212**

dicke Elektrode, rutilumhüllt, weicher Lichtbogen, wenig Spritzer, feinschuppiges und glattes Nahtbild, flache Hohlkehlnähte, meist selbstlösende Schlacke

Properties

Einsatz:

im Fahrzeug-, Behälter-, Kessel-, Rohrleitungs-, Schiff-, Stahl- und Maschinenbau einsetzbar

Schweißposition:

PA(w) waagerecht (Stumpfnähte, Kehlnähte in Wannenposition); PB(h) horizontal (Kehlnähte); PC(q) quer (waagerechtes Schweißen an senkrechter Wand); PE(ü) überkopf; PF(s) steigend (von unten nach oben)

Typ:

E51 32 RR6, E38 o RR12, E6013 nach DIN 1913/8529/EN 499/AWS A5,1

Variants

Code	VPE	D (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)	PU	Price/PU
8150212	172	2	250	1,7	1 Pack	€35.70
8150212,5	206	2,5	350	4,6	1 Pack	€59.00
8150213,2	128	3,2	350	4,6	1 Pack	€47.50