



Messuhr Digital IP42 DIGI-MET® MS25mm Abl. 0,001mm DataVariable Werksnorm



€570.13*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **3351325**

Aluminiumgehäuse, gehärtete und rostfreie Spindel, Einspannschaftdurchmesser 8 mm, Messkraft 0,5-1,1 N

Lieferumfang:

Messuhr und Knopfzelle CR2032



Properties

Anzeige:	LCD
Datenausgang:	RS 232 + Digimatic + USB, Art.-Nr. 33513.. zusätzlich mit opto-elektronisch
Gehäusedurchmesser (mm):	60
Kalibrierung:	K130
Norm:	Werksnorm
QuickLock:	durch Drücken der QuickLock-Funktionstaste wird die Messuhr in einen gesicherten Modus versetzt, die Messuhr behält im Standby-Modus den zuletzt gemessenen Wert und ist nach Betätigung des Messbolzens sofort wieder messbereit
QuickStart:	Messuhr bleibt ständig messbereit, Nullsetzung nach dem Einschalten der Messuhr entfällt

Schutzart (IP):

IP42

Variants

Code	Ablesung (mm)	Fehlergrenze (±mm)	Messkraft (N)	Messspanne (mm)	PU	Price/PU
3351312,5	0,0005	0,004	0,65 - 0,9	12,5	1 Stück	€517.05
3351325	0,0005	0,004	0,65 - 1,15	25	1 Stück	€570.13
3351350	0,0005	0,007	1,25 - 2,7	50	1 Stück	€1,001.50
33513100	0,0005	0,008	1,6 - 3,5	100	1 Stück	€1,239.86
3351412,5	0,01	0,020	0,65 - 0,9	12,5	1 Stück	€432.80
3351425	0,01	0,020	0,65 - 1,15	25	1 Stück	€550.73
3351450	0,01	0,020	1,25 - 2,7	50	1 Stück	€899.16
33514100	0,01	0,020	1,6 - 3,5	100	1 Stück	€1,150.61