



## 2K Epoxydkleber 28g Doppelkammerspritze



€10.78\*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 84130

hohe Zug- und Schlagfestigkeit, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

### Properties

Ausführung:	Doppelkammerspritze
Basis:	Epoxydharz
Beständigkeit:	gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel
Dichte Binder (g/cm³):	1,1
Dichte Härter (g/cm³):	1,1
Einsatzgebiet:	Holz, Keramik, Metall, PVC und Kunststoff, Styropor, sand-lime brick, stone and aerated concrete block
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	transparent
Handfestigkeit (min):	10 - 12
Inhalt (g):	28
Mischungsverhältnis:	1:1
Scherfestigkeit (N/mm²):	10
Shore-Härtegrad D:	60

<b>Spaltfüllvermögen (mm):</b>	2 - 3
<b>Temperaturbereich (°C):</b>	-40 - 80
<b>Verarbeitungszeit bei 20°C (min):</b>	5 - 10
<b>Verordnung:</b>	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
<b>Viskosität Binder (mPa-s):</b>	8000 - 16000
<b>Viskosität Härter (mPa-s):</b>	8000 - 16000
<b>Zugfestigkeit (N/mm<sup>2</sup>):</b>	10