



2K Epoxydkleber 28g Doppelkammerspritze





€10.78*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 84130

hohe Zug- und Schlagfestigkeit, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Properties

| Ausführung: | Doppelkammerspritze |
|--------------------------|---|
| Basis: | Epoxydharz |
| Beständigkeit: | gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel |
| Dichte Binder (g/cm³): | 1,1 |
| Dichte Härter (g/cm³): | 1,1 |
| Einsatz: | Metall, Kunststoff, Stein, Holz, Glas, Keramik, Ferrit, Styropor® |
| Einsatzgebiet: | PVC and plastic, Styropor, ceramics, metal, sand- lime brick, stone and aerated concrete block, wood |
| Endfestigkeit (h): | 24 |
| Farbe: | transparent |
| Handfestigkeit (min): | 10 - 12 |
| Inhalt (g): | 28 |
| Mischungsverhältnis: | 1:1 |
| Scherfestigkeit (N/mm²): | 10 |

Page 2 | EYLSHOP

| Shore-Härtegrad D: | 60 |
|-----------------------------------|--|
| Spaltfüllvermögen (mm): | 2 - 3 |
| Temperaturbereich (°C): | -40 - 80 |
| Verarbeitungszeit bei 20°C (min): | 5 - 10 |
| Verordnung: | Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. |
| Viskosität Binder (mPa-s): | 8000 - 16000 |
| Viskosität Härter (mPa-s): | 8000 - 16000 |
| Zugfestigkeit (N/mm²): | 10 |