



Montagekleber Hochtemperatur rot 200ml 315°C Gaskartusche





€27.25*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 84127

hohe Flexibilität und gute Haftung

Properties

Ausführung:	Gaskartusche
Basis:	Acetoxy Silicon
Beständigkeit:	gegen Wasser, Salzwasser, Öle, UV-Licht
Bruchdehnung (%):	400
Einsatz:	zur Abdichtung von Ölpumpen, Ölwannen, Scheinwerfern und Straßenbeleuchtung, Windschutzscheiben, Wasserpumpen, Thermostatgehäusen, nicht geeignet für PP, PE, Teflon®, Bitumenuntergründe
Einsatzgebiet:	PVC and plastic, glass, metal
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	rot
Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Inhalt (ml):	200
Shore-Härtegrad D:	30
Temperaturbereich (°C):	-60 - 315

Page 2 | EYLSHOP

UN-Nummer:	UN 1950
Verarbeitungstemperatur (°C):	5 - 40
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	10
Verordnung:	Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Zugfestigkeit (N/mm²):	2,8