



Maschinenunterbau mit Absaugung Optimum GU 1 (400 V)



€1029.35*


Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **ST3107109**

Dimensionen: **440x860x530**

Integrierte Zyklonabsaugung mit Einschaltautomatik

- Stabiler Unterbau
- Zyklonabsaugung im Unterbau integriert, dadurch geringer Platzbedarf
- Für die Maschinen GU und GU-S
- Schallgedämmt
- Lampenhalter für LED 3-500
- Ohne Bohrlöcher - müssen individuell gebohrt werden



Einschaltautomatik

- Beim Einschalten des Doppelschleifers läuft die Absaugung mit einer Verzögerung von 2-3 Sekunden automatisch an. Das zusätzliche Anschalten der Absaugung entfällt
- Nach dem Abschalten des Doppelschleifers läuft die Absaugung noch 2-3 Sekunden nach
- Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Maschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt

Hinweis: Absaugung benötigt einen 0-Leiter in der 400V-Ausführung. Zum Verbau wird eine Grundplatte benötigt, welche separat bestellt werden muss. (ArtNr: 0310152526)

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Variants

Code	PU	Price/PU
ST3357614	1 Stück	€30.94
ST3357616	1 Stück	€30.94
ST3357620	1 Stück	€34.51
ST3107109	1 Stück	€1,029.35
ST3357619	1 Stück	€34.51
ST3357612	1 Stück	€33.32
ST3357618	1 Stück	€34.51