



Stabelektrode Schweisskraft R(C)3 2,5 x 350 mm



€79.73*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **ST1161025**

Dimensionen: **71x360x71**

Vielseitige Verwendbarkeit im Maschinen-, Stahl-, Schiff- und Rohrleitungsbau **Werksbezeichnung**

E 51 32 R(C)3, E38 0 RC 11, E 6013 nach DIN
1913/8529 / EN 499 / AWS A5,1

Stromart/Schweißposition

=- ~/PA, PB, PC, PE, PF, PG

Anwendung, Eigenschaften, Zulassung

Sehr leicht handhabbare Universalelektrode mitteldick, rutilzelluloseumhüllt, mit vielseitiger Verwendbarkeit im Maschinen-, Stahl-, Schiff- und Rohrleitungsbau.

Ausgezeichnete Verschweißbarkeit in allen Positionen einschließlich Fallnaht. Gut ausgebildete Nahtoberfläche und selbstlösende Schlacke, geringe Spritzverluste, gute Wiederezündfähigkeit.

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland

info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

- 1 x 250 Stück Stabelektroden

