



Flachsenker Kernloch HSS D11/5mm L80mm Z3 DIN373 M6




€22.37*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **14630M6**

spiralgenutet, mit festem Führungszapfen, mit Zylinderschaft



Properties

Draillrichtung:	rechts
Einsatz:	zum Versenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, DIN 6912, DIN 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84, der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher, das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten, geeignet für die Metall- u
Form des Schafes:	Zylinder
Führungszapfen vorhanden:	Ja
Material:	HSS
Norm:	DIN 373
Schneidrichtung:	rechts
Z:	3

Variants

Code	D2 (mm)	für Gewinde	D (mm)	L1 (mm)	d (mm)	PU	Price/PU
14630M3	2,5	M3	6	71	5	1 Stück	€22.61
14630M4	3,3	M4	8	71	5	1 Stück	€19.40
14630M5	4,2	M5	10	80	8	1 piece	€20.83
14630M6	5	M6	11	80	8	1 piece	€22.37
14630M8	6,8	M8	15	100	12,5	1 piece	€34.99
14630M10	8,5	M10	18	100	12,5	1 Stück	€42.01
14630M12	10,2	M12	20	100	12,5	1 Stück	€46.05