



Stabelektrode Schweisskraft R(C)3 2,5 x 250 mm / SB



€10.70*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **ST1161025SB**

Vielseitige Verwendbarkeit im Maschinen-, Stahl-, Schiff- und Rohrleitungsbau **Werksbezeichnung**
E 51 32 R(C)3, E38 0 RC 11, E 6013 nach DIN
1913/8529 / EN 499 / AWS A5,1

Stromart/Schweißposition

=- ~/PA, PB, PC, PE, PF, PG

Anwendung, Eigenschaften, Zulassung

Sehr leicht handhabbare Universalelektrode mitteldick, rutilzelluloseumhüllt, mit vielseitiger Verwendbarkeit im Maschinen-, Stahl-, Schiff- und Rohrleitungsbau. Ausgezeichnete Verschweißbarkeit in allen Positionen einschließlich Fallnaht. Gut ausgebildete Nahtoberfläche und selbstlösende Schlacke, geringe Spritzverluste, gute Wiederezündfähigkeit.

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

- 17 St. Stabelektroden
- In Kunststoff-Verpackung zum Aufhängen

