



Schaftfräser VHM EYL-Super Z4 HPC/TSC EYLROUNDER DIN6535-HA D8mm




€38.67*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **160928**

mit spezieller Geometrie und Beschichtung, bis zu 45°
Eintauchwinkel für extrem hohes Zeitspanvolumen



Properties

Bearbeitungsverfahren:	Umfang / Rampen
Beschichtung:	Eyl-Super
Drallrichtung:	rechts
Drallwinkel (°):	38 - 40
Eckfase (mm):	0,05 x 45°
Einsatz:	zum Rampen, Bohren, Nuten, Schruppen und Schlichten im HSC/HPC-Bereich in fast allen Werkstoffen wie Stahl, rost- und säurebeständige Stähle, Guss, Aluminium und Titan-Sonderlegierungen bis zu einer Zugfestigkeit von 1400 N/mm ²
Einsatzgebiet:	Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Sonderlegierungen, Stahl

Material: VHM

Norm: DIN 6527-L

Schaft: HA

Schneidrichtung: rechts

Typ: N

Z: 4

Variants

Code	d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L5 (mm)	PU	Price/PU
160923	6	3	-	57	8	-	1 Stück	€29.15
160924	6	4	3,8	57	11	16	1 Stück	€29.15
160925	6	5	4,8	57	13	18	1 Stück	€29.15
160926	6	6	5,7	57	13	20	1 Stück	€30.34
160928	8	8	7,7	63	19	25	1 Stück	€38.67
1609210	10	10	9,7	72	22	30	1 Stück	€58.31
1609212	12	12	11,6	83	26	36	1 Stück	€82.11
1609214	14	14	13,6	83	26	36	1 Stück	€109.48
1609216	16	16	15,6	92	32	42	1 Stück	€140.42
1609218	18	18	17,6	92	32	42	1 Stück	€180.88
1609220	20	20	19,6	104	38	52	1 Stück	€245.14