



2K Reparaturkleber "Turbo Fix flüssig Plastik" 10g



UHU®

€21.30*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84026**

superschnell, spalträumend bis zu 5 mm, lackier- und sandstrahlbar, Klebeverbindung ist schlagfest, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Properties

Ausführung:	Doppelkammerspritze
Basis:	Cyanacrylat
Beständigkeit:	gegen Feuchtigkeit, verdünnte Säuren und Laugen
Dichte Binder (g/cm³):	1,06
Dichte Härter (g/cm³):	1,8
Einsatzgebiet:	Glas, Gummi, Holz, Keramik, PVC und Kunststoff, sand-lime brick, stone and aerated concrete block
Endfestigkeit (h):	24
Farbe:	transparent
Handfestigkeit (min):	1
Inhalt (g):	10
Mischungsverhältnis:	4:1
Temperaturbereich (°C):	-40 - 80
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):	40
Viskosität Binder (mPa·s):	600

Viskosität Härter (mPa-s):	600
optimale Verarbeitungstemperatur (°C):	5 - 25