



Riemenspannungsmessgerät PCE-BTM 2000A



€696.15*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **36982**

bestehend aus Anzeigegerät und flexiblen Sensorkopf, Messung der Riemenspannung im stillstehenden Zustand, ein kleiner Impuls mit Hilfe eines Schlägels genügt, um den Riemen in Schwingung zu versetzen, das Gerät erfasst durch den Sensor die Eigenfrequenz des Riemens und visualisiert diese auf dem großen und beleuchteten Display, aus der Riemenfrequenz und der optional eingegebenen Riemenlänge und Riemenmasse wird die Spannkraft ermittelt, 750 Messwerte speicherbar

Elektronische Funktionen: wählbare Maßeinheit N (SI-Einheit) und Pound-Force (US-Einheit), Anzeige der Riemenspannung in Newton

Optional: Schwanenhals-Sensor, Ersatz-Sensor mit kurzem Schwanenhals, Frequenzschlägel, Alu-Stativ, Werkzertifikat, Koffer

Lieferumfang:

Messgerät, Sensorkopf, Magnethalter, 3 Micro-Batterien und Tragetasche

Fehlergrenze:

+/- 1 % vom Messwert + 4 Digit

Properties

Ablesung:	0,1 Hz (< 100 Hz) 1 Hz (> 100 Hz)
Abmessungen (mm):	150 x 80 x 38
Anzeige:	LCD

Einsatz: zur schnellen und genauen Messung der
Riemenspannung

Messbereich: 10-900 Hz

max- Riemengewicht (kg/m): 9,999

max- Riemenlänge (m): 9,999