



2K Metallkleber "Eylbond" 56g Doppelkammerkartusche



€25.19*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **84140**

kann mechanisch bearbeitet werden und ist überlackierbar, der Kleber ist durch zwei Öffnungen getrennt, dadurch kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich, Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen

Properties

| | |
|---------------------------------|--|
| Ausführung: | Doppelkammerkartusche |
| Basis: | Methylmethacrylat |
| Beständigkeit: | gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen, viele Lösungsmittel |
| Dichte Binder (g/cm³): | 0,97 |
| Dichte Härter (g/cm³): | 0,95 |
| Einsatzgebiet: | Holz, Keramik, Metall, PVC und Kunststoff, sand-lime brick, stone and aerated concrete block |
| Endfestigkeit (h): | 24 |
| Farbe: | elfenbein |
| Handfestigkeit (min): | 8 |
| Inhalt (g): | 56 |
| Mischungsverhältnis: | 1:1 |
| Scherfestigkeit (N/mm²): | 24 |
| Shore-Härtegrad D: | 78 |

| | |
|--|--|
| Spaltfüllvermögen (mm): | 1 - 10 |
| Temperaturbereich (°C): | -40 - 120 |
| Verarbeitungszeit bei 20°C (min): | 4 - 5 |
| Verordnung: | Die Technischen Angaben sind nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. |
| Viskosität Binder (mPa-s): | 150000 - 200000 |
| Viskosität Härter (mPa-s): | 130000 - 150000 |
| Zugfestigkeit (N/mm²): | 24 |