



Wärmebildkamera ThermoCamera Connect



Laserliner[®]
Innovation in Tools

€712.81*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **36296**

robustes Kunststoffgehäuse, umfassende Analyse durch Infrarot-Bild, Digital-Bild und MIX-Bild, Datenübertragung und Steuerung per WLAN

Elektronische Funktionen: Infrarotbild, Digitalbild, MIX-Bild, interner Speicher, MIN/MAX/Center-Messwert, einstellbarer Emissionsgrad, EIN/AUS, Auto-Off-Funktion

Lieferumfang:

Messgerät, Li-Ionen-Akku 3,5-4,2 V/2 Ah, Netz-/Ladegerät, internat. Adapter, USB-Ladekabel und Koffer

Fehlergrenze:

+/- 2 °C oder +/- 2 % vom Messwert

Properties

Abmessungen (mm):	223 x 105 x 90
Auflösung Bildschirm:	3,2" TFT-Farbdisplay, 240 px x 320 px
Auflösung Wärmebild:	220 px x 160 px
Datenausgang:	Micro-USB, WLAN
Einsatz:	für Anwendungen in der Elektrotechnik, Bauwesen und Maschinenbau
Emissionsfaktor:	0,01-1,0, einstellbar
Garantie:	4 Jahre
Hinweis:	Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten anfallen.
Messbereich (°C):	-20 - 350
Schutzart (IP):	IP54

Sichtfeld (FOV) (°):	27 x 35
Spektralbereich (µm):	8-14
Thermische Empfindlichkeit (mk):	70
UN-Nummer:	UN 3480