



## Varioumbau mit Maschinenunterbau Optimum GU 5 mit Zyklonabsaugung



**€2796.50\***

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **ST3491552**

Dimensionen: **810x560x870**

Ermöglicht es, die Drehzahl des Schleifers stufenlos zu steuern Vario-Antrieb mit Siemens Inverter Antrieb Sinamics V20

- Größerer Spannungsbereich, fortschrittliche Kühlung und lackierte Elektronikbaugruppen erhöhen die Robustheit des Umrichters
- Stabiler Betrieb bei schwierigen Netzbedingungen
- Ohne Schleifer - muss separat mitbestellt werden
- Umfangsgeschwindigkeiten 34 m/s bis 6 m/s regelbar
- Stabiler Unterbau
- Zyklonabsaugung im Unterbau integriert, dadurch geringer Platzbedarf
- Schallgedämmt

Der Unterbau muss kundenseitig mit Beton gefüllt werden.

- Einschaltautomatik

Beim Einschalten und beim Abschalten des externen Gerätes läuft die Absaugung mit einer Verzögerung von 2-3 Sek. automatisch an bzw. nach. Das zusätzliche An- bzw. Abschalten der Absaugung entfällt: Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Maschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt

### Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH  
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland  
[info@optimum-maschinen.de](mailto:info@optimum-maschinen.de)



## Variants

| Code             | PU             | Price/PU         |
|------------------|----------------|------------------|
| ST3491550        | 1 Stück        | €2,213.40        |
| <b>ST3491552</b> | <b>1 Stück</b> | <b>€2,796.50</b> |
| ST3107114        | 1 Stück        | €1,212.61        |