



Stabelektrode Schweisskraft NIFE 2,5 x 300 mm / SB



€51.16*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: **ST1168125SB**

Zum Kaltschweißen von Grauguss mit lamellar und globularer Graphitstruktur. Für Verbindungen von Gusseisen (GGL- und GGG-Sorten) mit unlegierten Stahlwerkstoffen **Werksbezeichnung** E NiFe-1 BG 11, E NiFe-C1 nach DIN 8573 / AWS A5,15

Stromart/Schweißposition

=- =+ ~/PA, PB, PC, PS

Anwendung, Eigenschaften, Zulassung

Basisch-graphitisch umhüllte Nickel-Eisenelektrode zum Kaltschweißen von Grauguss mit lamellar und globularer Graphitstruktur. Auch geeignet für Verbindungen von Gusseisen (GGL- und GGG-Sorten) mit unlegierten Stahlwerkstoffen. Die Legierung des Schweißgutes ergibt sich im Wesentlichen aus Kerndraht, 60%Ni und 40%Fe. Das Schweißgut ist mechanisch bearbeitbar und zeichnet sich durch hohe Rissicherheit aus. Es ist dem Grundwerkstoff sehr farbähnlich und korridiert auch später wie dieser. Die weich schweißende Elektrode weist gute Benetzungseigenschaften auf.

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland

info@stuermer-maschinen.de