



Kombi-Bitgewindebohrer M HSS ISO2-6H mit Sechskantaufnahme 1/4" M8






€16.07*

Prices incl. VAT plus shipping costs

Art nr.: 15150M8

zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang



Properties

Art des Gewindes:	metrisch
Drallrichtung:	rechts
Einsatz:	für gut zerspanbare Stähle bis 600 N/mm², NE-Metall und Kunststoff bis max. 1 x D Gewindetiefe, besonders geeignet für Montagearbeiten und Kleinserien, in Akku- und Handbohrmaschinen mit Rechts-/Linkslauf sowie stationären Bohrmaschinen einsetzbar
Einsatzgebiet:	Nichteisenmetalle, Stahl
Form des Schaftes:	6-kant
Gewinde:	Innengewinde
Gewindetyp:	Durchgangsloch

Page 2 | EYLSHOP

Größe ("): 1/4

Material: HSS

Norm: Werksnorm

Schneidrichtung: rechts

Tol-: 6H

Variants

Code	Gewinde	L1 (mm)	D (mm)	Steigung (mm)	PU	Price/PU
15150M3	M3	36	2,5	0,5	1 Stück	€11.66
15150M4	M4	39	3,3	0,7	1 Stück	€11.66
15150M5	M5	41	4,2	0,8	1 Stück	€11.66
15150M6	M6	44	5	1	1 Stück	€11.66
15150M8	M8	50	6,8	1,25	1 Stück	€16.07
15150M10	M10	59	8,5	1,5	1 Stück	€19.28